



— Plus —



G-Snack Plus 8 Master

## G-Snack Plus Naschen erlaubt !

ALLES INKLUSIVE

SandenVendo präsentiert den NEUEN **G-Snack** PLUS.

Ein weiterentwickeltes Modell des **G-Snack** mit mehr Verkaufsraum bei gleicher Stellfläche (Innenraum + 105 mm) !

Die **G-Snack** Linie mit den besten im Markt erforderlichen technischen Eigenschaften, verfügbar zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.





MODELL	G-SNACK PLUS 6 MASTER - HS 6	G-SNACK PLUS 6 SLAVE - HL 6	G-SNACK PLUS 8 MASTER - HS 8	G-SNACK PLUS 8 SLAVE - HL 8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 830 x 845	1830* x 685 x 845	1830* x 975 x 845	1830* x 825 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg	220 kg	295 kg	240 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	6	8	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7	Standard 6 / max. 7	Standard 6 / max. 7	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42	max. 42	max. 56	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W	550 W	600 W	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH **	200 wh/h	190 wh/h	203 wh/h	193 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A+	A+	A+	A+

\* mit Stellfüßen

\*\* Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



## OPTIONEN

- ▶ KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- ▶ GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- ▶ ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- ▶ DUO SYNCHRO SPIRALE **NEU**
- ▶ DOPPELSPIRALMOTOR
- ▶ DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- ▶ FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- ▶ 7. ETAGE
- ▶ PRODUKTLIFT (MASTER)
- ▶ WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- ▶ VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- ▶ SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ▶ FUSSBLENDE


## STANDARD TÜR- / UND GEHÄUSEFARBE



**DUO SYNCHRO SPIRALE**  
- Innovatives System  
- Doppelmotorantrieb  
- Ideal für große Produkte




**SCHNELLER PRODUKTLIFT**  
Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden



## LEBENSMITTELKONTROLLE

Wenn die Innentemperatur länger als 30 Minuten über der eingestellten Sicherheits-Temperatur bleibt, wird der Verkauf aus den überwachten Auswahlen abgebrochen. Eine Sicherheits-Temperatur kann für Etagen im unteren Maschinenteil programmiert werden.



## BELEUCHTUNGSKONTROLLE FÜR ENERGIEEINSPARUNG

Die Beleuchtung kann zu programmierbaren Zeiten eingeschaltet werden. Es können individuelle Start und Stop Zeiten pro Tag oder für alle Tage der Woche programmiert werden. Das Ausschalten der Beleuchtung während Verkaufssperzeiten ist ebenfalls programmierbar.