

auLika



One Touch Cappuccino

Perfekter Kaffeegenuss auf Knopfdruck

Aulika ist ein professioneller Kaffeevollautomat entwickelt für den OCS Bereich, und ist Ausdruck der hohen Qualität der Saeco Technologien. Fesselndes Design und kompakte Maße machen aus der Aulika die perfekte Kaffeemaschine mit „One Touch Cappuccino“ für das Büro. Dank der Brühgruppe mit Vorbrühfunktion und der elektronischen Einstellung der Getränketemperatur in der Tasse garantiert sie beste Espresso-Qualität. Heisswasserausgabe für die Zubereitung aller Teesorten ist möglich, so dass sie keine Wünsche offen lässt. Durch den großen Wassertank, die Möglichkeit des Festwasseranschlusses und die geräumigen Auffangbehälter ist diese Kaffeemaschine etwas Besonderes. Dank übersichtlichem und klarem 5" Display und Bedienfeld mit 8 Tasten ist die Kaffeemaschine sehr benutzerfreundlich.

Ausstattungsmerkmale

- Brühgruppe Saeco: höchste Espresso-Qualität, einfache Reinigung und Wartung
- herausnehmbare Brühgruppe bis max. 9 gr
- 2 Boiler aus Edelstahl
- Instant Steam
- getrennte Kreisläufe für Kaffee und Dampf: zwei Pumpen, zwei Turbinen, zwei Elektroventile
- Heißwasser-/Dampfdüse neigbar
- integrierter Cappuccinatore mit „One Touch“ Funktion
- gleichzeitige Ausgabe von zwei Tassen Kaffee und Espresso
- Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- Nutzung verschiedener Tassengrößen möglich
- Wasserfilterprogramm und Einstellung des Härtegrades
- automatisches Entkalkungsprogramm
- Stand-by-Betrieb (Energiesparmodus)
- Kaffeemühle mit konischen Stahlmahlsteiben
- Mahlmengenjustierung

Technische Daten

Aulika One Touch Cappuccino
Tank
silber 1000381 | schwarz 10004530

Aulika One Touch Cappuccino
Festwasser
10003812

Art.-Nr.

Aufbau		
Maße Breite x Höhe x Tiefe	336 x 555 x 450 mm	336 x 555 x 450 mm
Gewicht	23 kg	23 kg
Material Gehäuse	Metall, Front und oberer Chassis ABS	Metall, Front und oberer Chassis ABS
Wasserbehälter	Wassertank abnehmbar	Wassertank abnehmbar

elektrische Eigenschaften		
Netzspannung	230-240 V/50 Hz – (120- 220 V/60 Hz)	230-240 V/50 Hz – (120- 220 V/60 Hz)
Leistung	1400 W	1400 W

Daten Wasserversorgung		
Boiler	2	2
Material Boiler	Edelstahl	Edelstahl
Heißwasser-/Dampfdüse neigbar	•	•
Instant Steam	•	•
Pumpendruck	15 bar	15 bar

Wasseranschlüsse		
Wasserversorgung	integrierter Wassertank 4 L	integrierter Wassertank 4 L (zuschaltbar)
Festwasseranschluss	nein	3/4" (1-8 bar) Rückwand Unterbauhöhe 70 mm mittig

weitere Funktionen		
Tassenleistung/Tag	80	80
Inhalt Kaffeebohnenbehälter	1 kg	1 kg
Inhalt Kaffeesatzbehälter	40	40
Kaffeemühle mit konischen Stahlmahlscheiben	•	•
Brühgruppe	bis max. 9 gr	bis max. 9 gr
höhenverstellbare Kaffeeausgabe	bis max. 145 mm	bis max. 145 mm
Mahlgradeinstellung	•	•
elektronisches Vorbrühen	•	•
Regulierung Kaffeemenge	•	•
gleichzeitige Ausgabe von zwei Tassen Kaffee/Espesso	•	•
integrierter Cappuccinatore mit „One Touch“ Funktion	für die Ausgabe von Milchgetränken (Einzelausgabe)	für die Ausgabe von Milchgetränken (Einzelausgabe)
digitales Display	•	•
automatisches Entkalkungsprogramm	•	•
Anzahl Vorwahlen	1	1
Direktanwahl	5	5
verfügbare Farbvarianten	silber oder schwarz	silber

CE, VDE geprüft



- Schweizer FEA Norm Energieverbrauch < 0,2 W in Standby
- professionelle Zulassung für Betrieb im Gewerbe
- 5 Jahre Garantie auf Brühgruppe



Aulika
One Touch Cappuccino
Tank schwarz



TM
1 L Milch - Peltierkühler
schwarz



Aulika
One Touch Cappuccino
Festwasser



TM
1 L Milch - Peltierkühler
silber



Neues Cappuccinatore Kit "Pinless wonder" mit größeren Durchflutkanälen ohne Regulierstift, dadurch wird eine Milchtemperatur von 55°C erreicht. Automatisches Milchreinigungsprogramm.