



Eva - Emp 2.0



Power Boost



Easy Slide Out

# Aliseo / Aliseo Slave

## Umfangreiches Angebot mit frischen Produkten

Die Aliseo ist die neue Generation der 8-Spiralen Snack & Food Vending-Geräte mit 7 herausnehmbaren Produktfächern. Der Kühlbereich liegt zwischen 1°C - 4°C und ist somit bestens für Sandwiches und frische Produkte geeignet. Für ein umfangreiches Angebot Heiß/Kalt/Snack - kann sie perfekt mit dem Heißgetränkautomaten Atlante kombiniert werden.

### Ausstattungsmerkmale

- Temperatur je nach Produktsortiment programmierbar (Saeco Flexi Temp)
- Einfaches Entnehmen der Kühleinheit durch 4 Knöpfe und praktische Führungsschienen (Saeco Easy Slide Out)
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV und Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel
- Personalisierung der Spiralen- und Produktfachkonfiguration

### Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 9 Tasten
- Alphanumerisches Display mit 2 Zeilen/20 Buchstaben

### Zubehör

- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für EVA-DTS mit seriellem Anschluss
- Kit für EVA-DTS mit Infrarotanschluss
- Kit USB - für Softwareupdate sowie Kopieren und Sichern der Geräteeinstellungen

Aufbau		
Maße Breite x Höhe x Tiefe	915 x 1830 x 900 mm	750 x 1830 x 900 mm
Gewicht	315 kg	251 kg
Elektrische Eigenschaften		
Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	600 W	600 W
Weitere Funktionen		
Anzahl Produktfächer	max. 6	max. 7
Kapazität Produktfach für Flaschen*	36 Flaschen Ø 69 mm, Höhe 210 mm	36 Flaschen Ø 69 mm, Höhe 210 mm
Kapazität Produktfach für Dosen*	48 Dosen	48 Dosen
Kapazität Produktfach für Snacks*	abhängig von der Produktspirale, Typ	abhängig von der Produktspirale, Typ
Anzahl Produktspiralen*	max. 56	max. 56
Erhältliche Produktspiralen	Abstand von 17 - 90 mm (27 - 5 Produkte)	Abstand von 17 - 90 mm (27 - 5 Produkte)
Kühleinheit	1/5 HP	1/5 HP
Temperatur einstellbar		
Einstellung schichtweise Snack/Dose/Flasche Dose/Flasche	7°C - 14°C gesamte Zelle 7°C - 14°C gesamte Zelle	7°C - 14°C gesamte Zelle 7°C - 14°C gesamte Zelle
Einstellungen Lebensmittelkühlung Snack/Dose/Flasche Lebensmittel/Tetra Pak	7°C - 14°C 3-4 oberen Produktfächer 1°C - 4°C 3 unteren Produktfächer	7°C - 14°C 3-4 oberen Produktfächer 1°C - 4°C 3 unteren Produktfächer
Kühlmittel	R 404a	R 404a

## Technische Einzelheiten

- Temperatur je nach Produktsortiment programmierbar (Saeco Flexi Temp)
- Gesundheitskontrolle durch Blockieren der Produktausgabe, falls die Temperatur nicht angemessen ist
- Monoblock-Kühleinheit aus einer Hauptplatte auf der sich alle Komponenten befinden. Das Entnehmen der Gruppe ist sehr einfach, dank der 4 Knöpfe und praktischer Führungsschienen (Saeco Easy Slide Out).
- Der herausziehbare Geldeinwurf ermöglicht es, das Gerät unabhängig vom Kühlbereich zu verwalten. Der Geldeinwurf unterstützt CPU, Zahlungssysteme, Display, Bedienfeld und schließt das Münzfach.
- Automatische Abtauzyklen dank Anti-Frost-Sonde
- Fotozellen
- Lackiertes Stahlblechgehäuse mit Isolierschutz aus Schaum- polystyrol-Platten. Dank diesem Aufbau kann der Rahmen zerlegt werden.
- Tür aus gezogenem Aluminium mit elektronisch einstellbarem Widerstand gegen Kondensatbildung. Die Isolierung des Türschlosses ist durch eine magnetische Balgdichtung gesichert.
- Doppelschichtiges Sicherheitsglas mit Isolierschutz und mit einem elektronisch einstellbarem Widerstand gegen Kondensatbildung
- Die Höhe der Kammer, in der sich die Produktfächer befinden, entspricht 1270 mm
- Das Produktausgabefach kann gekippt werden, wodurch das unterste Produktfach zum Auffüllen einfach herausgezogen werden kann. Es ist aus Plastik und an die Fachtüren aus Stahl angepasst. Das Produktfach ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die das Öffnen der Fachtür gegebenenfalls blockiert und elektronisch gesteuert wird.
- Herausnehmbare Plastikfächer mit einer angemessenen Gewichtsresistenz. Die Position des Produktfachs kann einfach um 30 mm variiert werden.
- Selbstkonfiguration durch automatisches Zurücksetzen bei jedem Gerätestart
- Programmierbare Verkaufspreise
- Beleuchtung durch LED
- Bedienfeld mit 5 Tasten für die direkte Funktionswahl
- Programmierbares Riella-Schloss
- Einfache Fehler-Reset-Funktion
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- CE- und Demko-zertifiziert



Aliseo  
+ Atlante 700



Aliseo Slave  
+ Atlante 700 Master

\* abhängig von der Konfiguration