


Corallo / Corallo I700 / Corallo Slave



Die Corallo + Corallo I700 sind die neue Generation der 6-Spiralen Snack & Food Vending-Geräte mit bis zu 7 herausnehmbaren Produktfächern. Der Kühlbereich liegt zwischen 1°C - 4°C und ist somit bestens für Sandwiches und frische Produkte geeignet.

Für ein umfangreiches Angebot - Heiß/Kalt/Snack - können sie perfekt mit den Heißgetränkeautomaten Cristallo 600 (in Kombination mit der Corallo) bzw. Cristallo 400 (in Kombination mit der Corallo I700) kombiniert werden.

Ausstattungsmerkmale

- Temperatur je nach Produktsortiment programmierbar (Saeco Flexi Temp)
- Einfaches Entnehmen der Kühleinheit (Saeco Easy Slide Out)
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV und Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel
- Personalisierung der Spiralen- und Produktfach-Konfiguration

Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 9 Tasten (nicht in der Version Slave)
- Alphanumerisches Display mit 2 Zeilen/20 Buchstaben

Zubehör Corallo

- Fotozellen-Kit
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Interface-Kit für USB-Stick
- Kit zum Blockieren der Fachtür
- Kit für USB-Stick (ausschließlich für Software-Updates)
- Kit für EVA-DTS mit serielltem Anschluss
- Kit für EVA-DTS mit Infrarotanschluss

Zubehör Corallo I700

- Kit Lichtschranken
- Programmierungsschlüssel
- Interface für USB-Stick
- Kit EVA-DTE mit serieller Schnittstelle
- Kit EVA-DTS mit Infrarot-Schnittstelle
- Kit Verstärkung Produktfach
- Kit Wandhalterungen

Technische Daten	Corallo	Corallo I 700	Corallo Slave
Aufbau			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	765 x 1830 x 900 mm	765 x 1700 x 900 mm	600 x 1830 x 900 mm
Gewicht	275 kg	248 kg	215 kg
Elektrische Eigenschaften			
Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	600 W	600 W	600 W
Weitere Funktionen			
Anzahl Produktfächer	max. 7	max. 6	max. 6
Kapazität Produktfach Flaschen*	36 Flaschen Ø 69 mm, h 210 mm	36 Flaschen Ø 69 mm, h 210 mm	36 Flaschen Ø 69 mm, h 210 mm
Kapazität Produktfach Dosen*	36 Dosen	36 Dosen	36 Dosen
Kapazität Produktfach Snacks*	abhängig von der Produktspirale, Typ	abhängig von der Produktspirale, Typ	abhängig von der Produktspirale, Typ
Anzahl Produktspiralen*	max. 36	max. 36	max. 36
Erhältliche Produktspiralen	Abstand von 17 - 90 mm (27 - 5 Produkte)	Abstand von 17 - 90 mm (27 - 5 Produkte)	Abstand von 17 - 90 mm (27 - 5 Produkte)
Kühleinheit	1/5 HP	1/5 HP	1/5 HP
Temperatur einstellbar			
Einstellung schichtweise Snack/Dose/Flasche Dose/Flasche	7°C - 14°C gesamte Zelle 7°C - 14°C gesamte Zelle	7°C - 14°C gesamte Zelle 7°C - 14°C gesamte Zelle	7°C - 14°C gesamte Zelle 7°C - 14°C gesamte Zelle
Einstellungen Lebensmittelkühlung Snack/Dose/Flasche Lebensmittel/Tetra Pak	7°C - 14°C 3-4 oberen Produktfächer 1°C - 4°C 3 unteren Produktfächer	7°C - 14°C 3-4 oberen Produktfächer 1°C - 4°C 3 unteren Produktfächer	7°C - 14°C 3-4 oberen Produktfächer 1°C - 4°C 3 unteren Produktfächer
Kühlmittel	R 404a	R 404a	R 404a

Technische Daten

- Temperatur je nach Produktsortiment programmierbar (Saeco Flexi Temp)
- Gesundheitskontrolle durch Blockieren der Produktausgabe, falls die Temperatur nicht angemessen ist
- Monoblock-Kühleinheit aus einer Hauptplatte auf der sich alle Komponenten befinden. Das Entnehmen der Einheit ist sehr einfach, dank der 2 bzw. 4 Knöpfe bei der Corallo und praktischer Führungsschienen (Saeco Easy Slide Out).
- Der herausziehbare Geldeinwurf ermöglicht es, das Gerät unabhängig vom Kühlbereich zu verwalten. Der Geldeinwurf unterstützt CPU, Zahlungssysteme, Display, Bedienfeld und schließt das Münzfach.
- Automatische Abtauzyklen dank Anti-Frost-Sonde
- Lackiertes Stahlblechgehäuse mit Isolierschutz aus Schaumpolystyrol-Platten. Dank diesem Aufbau kann der Rahmen zerlegt werden.
- Tür aus gezogenem Aluminium mit elektronisch einstellbarem Widerstand gegen Kondensatbildung. Die Isolierung des Türschlosses ist mit einer magnetische Balgdichtung gesichert.
- Doppelschichtiges Sicherheitsglas mit Isolierschutz



und mit einem elektronisch einstellbarem Widerstand gegen Kondensatbildung

- Die Höhe der Kammer, in der sich die Produktfächer befinden, entspricht 1270 mm (Corallo) bzw. 1140 mm (Corallo I 700)
- Das Produktausgabefach kann gekippt werden, wodurch das unterste Produktfach zum Auffüllen einfach herausgezogen werden kann. Es ist aus Plastik und an die Fachtüren aus Stahl angepasst.
- Herausnehmbare Plastikfächer mit einer angemessenen Gewichtsresistenz. Die Position des Produktfachs kann einfach um 30 mm variiert werden.
- Selbstkonfiguration durch automatisches Zurücksetzen bei jedem Gerätestart
- Programmierbare Verkaufspreise
- Beleuchtung durch LED
- Bedienfeld mit 5 Tasten für die direkte Funktionswahl durch den Bediener
- Programmierbares Riella-Schloss
- Einfache Fehler-Reset-Funktion
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- CE- und Demko-zertifiziert



Corallo
+
Cristallo 600



Corallo I 700
+
Cristallo 400

* abhängig von der Konfiguration