



Phedra Espresso/ Instant*



Phedra Ho.Re.Ca Cappuccino



Power Boost



Easy Dry

Phedra

Die perfekte Wahl für Büros und den Ho.Re.Ca-Bereich

Das halbautomatische Table Top Vending-Gerät Phedra ist in drei Versionen (Espresso, Instant und Cappuccino) erhältlich und gibt bis zu 14 verschiedene Produkte aus. Mit seiner Vielseitigkeit ist die Phedra die perfekte Wahl für kleinere Aufstellorte, Büros und den Ho.Re.Ca-Bereich.

Ausstattungsmerkmale

- Saeco-Brühgruppe mit neuem Vorheizsystem Saeco Power Boost für exzellenten Espresso (Espresso-Version)
- Frischgebrühter Kaffee oder Espresso aus ganzen Bohnen
- Möglichkeit der Frischmilchzubereitung mit der Phedra Horeca Cappuccino
- Große Produktbehälter
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD Display und übersichtlichen Produktwahltasten
- Hochwertiger Ausgabebereich aus Edelstahl
- Energiesparmodus
- Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry
- Behindertengerecht

Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 8 Tasten für die direkte Getränkeauswahl auf Knopfdruck
- eine Produktwahltaste für Vorauswahl
- Übersichtliches LCD-Display

Zubehör Phedra Espresso und Instant

- Unterschrank mit Bechem, Rührstäbchen, Zuckerbehälter und höhenverstellbarem Sockel (B x H x T: 395 x 810 x 460 mm), erhältlich mit Auffangbehälter (16,85 kg) und ohne (15,40 kg) (nicht für Phedra Ho.Re.Ca Cappuccino)

- Neues Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry-Kit
- Kit für Zahlungssystem
- Kit für elektromechanischen Zähler
- Bedienfeld mit 5 Tasten
- Kit Mixer
- Kit für Elektromagnetventil für Heißwasser
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit USB - für Softwareupdate sowie Kopieren und Sichern der Geräteeinstellungen
- Kit für EVA-DTS 6.0

Zubehör Phedra Ho.Re.Ca Cappuccino

- Kit neues Pulverdosiersystem Saeco Easy Dry
- Kit Vorbereitung zur Installation von Zahlungssystemen in der Tür
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit EVA-DITS mit Infrarotschnittstelle
- Kit EVA-DTE mit serieller Schnittstelle
- Kit USB - für Softwareupdate sowie Kopieren und Sichern der Geräteeinstellungen

Optional erhältlich

Phedra Espresso / Instant / Cappuccino mit Zahlungssystem:

- | | |
|----------|--|
| 21001360 | Kit Zahlungssystem (Kasse; U-Profil) |
| 21001477 | Frontplatte Grau für Münzprüfer RM5 |
| 21001548 | Münzprüfer RM5 12-24 V (keine Zusatzplatine nötig) |

Technische Daten	Phedra Espresso	Phedra Instant	Phedra Ho.Re.Ca Cappuccino
Aufbau			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	395 x 595 x 430 mm	395 x 595 x 430 mm	395 x 714 x 430 mm
Gewicht	31,3 kg	29,3 kg	38,5 kg
Elektrische Eigenschaften			
Netzspannung	230 V/50 Hz - 220 V/60 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	1250 W	1700 W	1350 W
Wasservorrichtungen			
Boiler	1	1	2
Boilerkapazität	300 cc	250 cc	300 cc
Material Boiler	Messing-TEA beschichtet	rostfreier Stahl	Messing-TEA beschichtet / Edelstahlboiler
Wasseranschlüsse			
Wasseranschluss	3/4" (1 – 8 Bar)	3/4" (1 – 8 Bar)	3/4" (1 – 8 Bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss optional Tankversion in Unterschrank	Festwasseranschluss optional Tankversion in Unterschrank	Festwasseranschluss
Weitere Funktionen			
Bohnenbehälter	1		1
Instantproduktbehälter	3	5	3
Anzahl Produktwahltasten	8	8	8
Anzahl Vorwahltasten	1	1	1
Mischer	2	3	2
Brühgruppe	9 gr		9 gr
Produktkapazitäten			
Kaffeebohnen	1,0 kg		1,0 kg
Instantkaffee	0,33 kg	2x0,33 kg	0,33 kg
Milchpulver	0,65 kg	0,65 kg	0,65 kg
Schokopulver	1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg
Tee	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Technische Einzelheiten

- Behälter aus lebensmittelgeeignetem PP
- Softwareeinstellung für eine maximale Anzahl von Kaffeezubereitungen, bevor Auffangbehälter, Abtropfbehälter entnommen und entleert werden muss
- Elektronisch kontrollierbare Boiler temperatur
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren
- Elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Boiler-Sicherheitsventil
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- CE- und Demko-zertifiziert (Phedra Espresso und Instant)
- CE-zertifiziert (Phedra Horeca Cappuccino)



TM IL Milch - Peltierkühler

Der TM IL Kühler ist als Toploader ausgelegt, damit beim Öffnen des Kühlers kein kompletter Luftaustausch stattfinden kann. Einfache Handhabung durch Einbringung aller handelsüblichen 1L Tetrapacks. Es ist kein Umfüllen in ein zusätzliches Behältnis notwendig. Der Kühler ist standardgemäß mit Schlauchdurchführungen links und rechts ausgestattet. Keine Verschleißteile durch eine praktische Magnetschließung des Deckels. Ein Thermostat sorgt dafür, dass die Milch nicht unter 2 °C gekühlt wird. Der Milchkühler ist in den Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.

Technische Daten TM IL Milch - Peltierkühler

Aufbau	
Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	150 x 315 x 270 mm
Gewicht	2,6 kg
Verschiedene Daten	
Netzspannung	230V/50Hz
Leistung	23 W
Volumen Milchbehälter	1 L
Kühlleistung	bis zu 20° C unter Umgebungstemperatur
Temperaturbegrenzung	max. + 2° C,
Lieferumfang	
Netzstecker	Milchschlauchadapter
Endverbraucherpackung	Bedienungsanleitung

